



YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Đường kính cáp lớn nhất Ø60 mm;
2. Lỗ lắp: xem các hình đầu nối.









6						Bán kính uốn có thể chọn: R150 R175 R200 R250 R300 R340 Rộng trong: Bi50 Ghi chú: làm theo yêu cầu khách hàng; số lượng tính cho 1 m xích (15 mắt).
5						
4	Thanh ngang	T65.0.1-TN	PA6 GF30	Đen	2 × 15	
3	Má xích (mặt bích)	T65.0.1-MX1/2	PA6 GF30	Đen	2 × 15	
2	Đầu nối di động	T65.0.1-ĐD	PA6 GF30	Đen	1	
1	Đầu nối cố định	T65.0.1-ĐC	PA6 GF30	Đen	1	
TT	Tên gọi	Ký hiệu	Vật liệu	Màu	Số lượng	Ghi chú

Ký hiệu	Số chỗ	Vùng	Số VB sửa đổi	Ký	Ngày
Phiên bản	A/1	Ký hiệu chiếu			
Vẽ			Tiêu chuẩn		
Kiểm tra					
Công nghệ			Duyệt		

PA6 GF30

T65.0.1

Giai đoạn	Tỷ lệ	SL	Khối lượng
	1:4		

Tổng số: 1 tờ — Tờ số: 1

T65.0.1
BẢN VẼ KẾT CẤU

CÔNG NGHIỆP PT VIỆT NAM

Đăng ký chi tiết dùng chung
Nhập liệu
Soát xét
Số bản gốc cũ
Số bản gốc
Ký
Ngày