



YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Đường kính cáp lớn nhất Ø50 mm;
2. Lỗ lắp: xem các hình đầu nối.









Đăng ký chi tiết dùng chung

Nhập liệu

Soát xét

Số bản gốc cũ

Số bản gốc

Ký

Ngày

TT	Tên gọi	Ký hiệu	Vật liệu	Màu	Số lượng	Ghi chú
6						Bán kính uốn có thể chọn: R100 R125 R150 R200 R250 R300
5						Rộng trong: Bi200
4	Thanh ngang	T55.0.8-TN	PA6 GF30	Đen	2 × 15	Ghi chú: làm theo yêu cầu khách hàng; số lượng tính cho 1 m xích (15 mắt).
3	Má xích (mặt bích)	T55.0.8-MX1/2	PA6 GF30	Đen	2 × 15	
2	Đầu nối di động	T55.0.8-ĐD	PA6 GF30	Đen	1	
1	Đầu nối cố định	T55.0.8-ĐC	PA6 GF30	Đen	1	

Ký hiệu	Số chỗ	Vùng	Số VB sửa đổi	Ký	Ngày
Phiên bản	A/1	Ký hiệu chiếu			
Vẽ			Tiêu chuẩn		
Kiểm tra					
Công nghệ			Duyệt		

PA6 GF30

T55.0.8

T55.0.8
BẢN VẼ KẾT CẤU

Giai đoạn	Tỷ lệ	SL	Khối lượng
	1:4		

Tổng số: 1 tờ Tờ số: 1

CÔNG NGHIỆP PT VIỆT NAM