



YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Đường kính cáp lớn nhất Ø50 mm;
2. Lỗ lắp: xem các hình đầu nối.









Đăng ký chi tiết dùng chung

Nhập liệu

Soát xét

Số bản gốc cũ

Số bản gốc

Ký

Ngày

TT	Tên gọi	Ký hiệu	Vật liệu	Màu	Số lượng
6					
5					
4	Thanh ngang	T55.0.9-TN	PA6 GF30	Đen	2 × 15
3	Má xích (mặt bích)	T55.0.9-MX1/2	PA6 GF30	Đen	2 × 15
2	Đầu nối di động	T55.0.9-ĐD	PA6 GF30	Đen	1
1	Đầu nối cố định	T55.0.9-ĐC	PA6 GF30	Đen	1

Ghi chú

Bán kính uốn có thể chọn:

R100 R125 R150
R200 R250 R300

Rộng trong:

Bi250

Ghi chú: làm theo yêu cầu khách hàng; số lượng tính cho 1 m xích (15 mắt).

Ký hiệu	Số chỗ	Vùng	Số VB sửa đổi	Ký	Ngày

Phiên bản	A/1	Ký hiệu chiếu	
Vẽ		Tiêu chuẩn	
Kiểm tra			
Công nghệ		Duyệt	

PA6 GF30

T55.0.9

Giai đoạn	Tỷ lệ	SL	Khối lượng
	1:4		

T55.0.9
BẢN VẼ KẾT CẤU

Tổng số: 1 tờ Tờ số: 1

CÔNG NGHIỆP PT VIỆT NAM